B	01.07.1953	2.1	0005	2.2	00000000	L	-	9	-	P.2 P.4	9/5800	T	105
J	25	4	1200			18	-			19	-		
E	28[redacted]	3	X			20	-			G	142-142		
D.1	-					12	-	13	-			Q	0,07
	R25/2					V.7	-	F.1	300			F.2	300
	-					7.1	-	7.2	-			7.3	-
D.2	-					8.1	-	8.2	-			8.3	-
	-					U.1	85D	U.2	-			U.3	84D
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	1	S.2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	3.25-19						
5	KRAFTRAD M.LB.					15.2	3.25-19						
	-					15.3	-						
V.9	-					R	-			11	-		
14	-					K	-						
P.3	Benzin					6	-			17	E	16	WQ177395
10	0001	14.1	-	P.1	247	21	ausgestellt am 14.08.2015						

22 Z. S.1 WW 2 MIT A. HI. GEPÄCKTR. FEST VERSCHR. SITZ* Z
.15.1/2 A. F. 3X19* EZ V. 1.7.58 HINT. KENNZ. N. MUSTE
RA. ANL. V. STVZO MÖGL. PAR 60 ABS 1 I. V. M. PAR. 72S
TVZO*AUSN. GEN. GEM PAR. 70 (1) STVZO FÜR DIE ABW. VON
PAR. 60 STVZO FÜR KENNZ. ERTEILT VON STADT MAINZ AM17
.8.05*KRAFTRAD WW.AUSGER.M. STEIB-BEIWAGEN RECHTS; TYP
:LS200, AUSF.:A, PRÜFZ.: T09*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*

2; IDENT-NR.- BOOT:33[redacted]/- BEIW.RAHMEN: 33[redacted]; LEERGEW
.D. BEIW.:62KG, ZUL.GES.-GEW.D. BEIW.:162KG; GES.-GEWI
CHT DER KOMBINATION IM BEIWAGENBETRIEB: 450KG; BREITE
IM BEIWAGENBETR.:1480MM; FELD S.1: IM BEIWAGENBETRIEB
3* AUFLAGEN VOR FAHRT DIE VERBINDUNGSSTREBEN SIND AUF
SICHEREN HALT ZU PRÜFEN.**